

Sammy 383

KIES VOOR KWALITEIT EN BEDRIJFSZEKERHEID

KENMERKEN

- Bedrijfszeker
- Hoge lassnelheid
- Stevig
- Veilige sturing 24V

TOEPASSINGSGEBIED

- Herstellingen
- Onderhoud
- Constructie



De SAMMY 383 is geschikt voor het lassen met afsmeltende massieve of gevulde draad onder CO2 of menggas. Hij leent zich voor het lassen in alle posities van platen tot grote dikten van ongelegeerd staal, niet-roestende staalsoorten, aluminium en legeringen. De gebruikte transfo is van het driefasig type en volledig kopergewikkeld, wat een uitstekende belastbaarheid garandeert. De uitgangspositie is regelbaar in 30 standen d.m.v. een nokkenschakelaar.

Technische gegevens		SAMMY 383
Netspanning	V	230/400
Maximum stroom	A	35/20
Vermogen	KVA	14
Instelbereik	A	50-360
Nullastspanning	V	15-40
Regelposities		30
Isolatieklasse		F
Beschermklasse		IP21
Gewicht	kg	215
Afmetingen	LXHXB mm	1280 X 590 X 840

CONTACT

CERDI BVBA
Baronstraat 118
8870 Izegem - Belgium
Phone.: +32 51 30 13 58
E-mail: info@cerdi.be